

Cylite ONE 1.0



Cylite ONE 1.0

Superisolerende beglazing

De Cylite ONE 1.0 is een super isolerende hoogrendementsbeglazing die zorgt voor een natuurlijke lichtinval, met een isolatiewaarde van 1.0 W/m² K.

Kenmerken en voordelen

- Energiebesparende neutrale beglazing;
- Esthetiek: neutraal en licht reflecterend;
- Lichttransmissie met LTA 76%;
- Zontoetredingsfactor met g-waarde 51%;
- Toepasbaar bij structureel verlijmde glashoeken of gevels;
- Standaard voorzien van een zwarte, thermisch verbeterde afstandhouder.

Lichteigenschappen				Energie-eigenschappen		Zontoe- tredingsfactor g %	Ug-waarde Argon 90% W/m² K
Licht- transmissie τ _v %	Lichtreflectie buiten ρ _v %	Lichtreflectie binnen ρ _{vi} %	Kleurweergave- index Ra %	Directe energie- transmissie τ _e %	Externe energiereflectie ρ _{pe} %		
Dubbele beglazing: 4 _g - 15 - 5							
76	16	15	97	48	35	51	1.0
Bovenstaande waardes zijn van toepassing volgens EN410							EN673

De samenstelling kan worden aangepast indien andere functies gewenst zijn vanuit zonwerend-, akoestisch- en veiligheidsoogpunt.



Fotografie Kts Dekeliser - Architect Filip Deslee

Group Ceyssens, we create your view...

Industrieterrein De Schacht | Mijnwerkerslaan 35 | B-3550 Heusden-Zolder
T +32 11 57 01 00 | info@groupceyssens.com | www.groupceyssens.com

wij produceren ons glas energieneutraal, **cgreen**

