

Cylite TRIPLE 0.6



Cylite Triple 0.6

De Cylite triple 0.6 is een super isolerende hoogrendementsbeglazing die zorgt voor een natuurlijke lichtinval, met een isolatiewaarde van 0.6 W/m² K.

Kenmerken en voordelen

- Energiebesparende neutrale beglazing;
- Esthetiek: neutraal en licht reflecterend;
- Lichttransmissie met LTA 74%;
- Zontoetredingsfactor met g-waarde 52%;
- Toepasbaar bij structureel verlijmd glashoeken of gevels;
- Standaard voorzien van een zwarte, thermisch verbeterde afstandhouder.

Lichteigenschappen				Energie-eigenschappen		Zontoe- treddingsfactor g %	Ug-waarde Argon 90% W/m² K
Licht- transmissie τ _v %	Lichtreflectie buiten ρ _v %	Lichtreflectie binnen ρ _{vi} %	Kleurweergave- index Ra %	Directe energie- transmissie t _e %	Externe energierefectie p _e %		
Driedubbele beglazing: 4§ - 15 - 4 - 15 - §4							
74	16	16	97	46	32	52	0.6
Bovenstaande waardes zijn van toepassing volgens EN410							EN673

De samenstelling kan worden aangepast indien andere functies gewenst zijn vanuit zonwerend-, akoestisch- en veiligheidsoogpunt.



Project Architectenbureau Jonathan Coenen / Fotografie Wim Van De Genachte

Group Ceyskens, we create your view...

Industrieterrein De Schacht | Mijnwerkerslaan 35 | B-3550 Heusden-Zolder
T +32 11 57 01 00 | info@groupceyskens.com | www.groupceyskens.com

wij produceren ons glas energieneutraal, **cgreen**

